

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DE0100/04

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**PCI Seccoral® 1K (DE0100/04)**

Zamýšlené/zamýšlená použití:

**EN 14891 CM O1P**

**Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady  
(lepeno pomocí PCI lepidel třídy C2, C2F nebo R2 podle EN 12004)**

Výrobce:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

Systém/systémy POSV:

**Systém 3**

Harmonizovaná norma / Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

**EN 14891:2012 + AC:2012**

**Säurefliesner-Vereinigung e. V. Institut für Wand- und Bodenbeläge (NB 1212)**

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Počáteční tahová přídržnost	≥ 0,5 MPa	Systém 3	EN 14891:2012 + AC:2012
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	≥ 0,5 MPa		
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 0,5 MPa		
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	≥ 0,5 MPa		
Schopnost přemostění trhliny za nízké teploty	≥ 0,75 mm při -5 °C		
Vodotěsnost	Žádný průnik		
Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování-rozmrazování	≥ 0,5 MPa		
Nebezpečné látky	NPD		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
Augsburg, 23.05.2025



Frank Rösiger  
jednatel